

油力特 CLASSIC KING

产品说明

全合成乘用车机油采用高品质全合成基础油配制而成，并添加优质添加剂包，可满足长时间运行的发动机的要求。对于高里程车辆，发动机性能通常不会处于最佳状态，车辆会遇到油耗增加、密封泄漏和效率下降等问题。

本产品混合了各种添加剂，有助于恢复旧发动机的性能并延长车辆寿命。曲轴箱助推器和分散剂添加剂也有助于提供更清洁的发动机，并提供更好的磨损保护和齿轮保护。

优点 / 用途

- * 提供更好的齿轮保护。
- * 专为长时间运行的高里程发动机配制。
- * 更好地控制油泥和活塞沉积物。
- * 改进油膜厚度可防止因间隙增大而导致的泄漏。

典型物性

测量项目	测量方法	单位	
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	5W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.863
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	216
倾点	ASTM D 97	°C	-36
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	85.2
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.5
粘度指数	ASTM D 2270	-	177
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	14.5

规格、认证及推荐

* API	SQ
* ACEA	A3/B4
* 奔驰	226.5
* 奔驰	229.3
* 奔驰	229.5
* PSA	B71 2296
* 雷诺	RN 0710/ 0700
* 大众	502.00/ 505.00

Reference No.
4162G35QA3B4REV1

Last revised date:
9/12/2025