

油力特 GOLD VX (504/507)

产品说明

全合成优质“Mid SAPS”乘用车润滑油采用终极活性清洁技术精心配制而成。它采用优质聚 α 烯烃 (PAO) 基础油和高科技核心添加剂组合调配而成，符合欧洲汽车制造商协会 (ACEA) C3 和 MB 229.51 认证的要求。适用于各种现代乘用车发动机。

本产品提供高温防护，达到了严格的热分解标准。它能够显著减少发动机表面积碳，同时保护敏感的尾气处理系统。本产品也符合大多数西欧顶级发动机原厂的要求，例如奔驰、大众和宝马，它们能够延长换油周期、保护尾气后处理装置并减少废气排放。

优点 / 用途

- * 专为后处理装置的现代发动机而配制
- * 满足现代乘用车发动机的需求
- * 在较长的换油周期内提供卓越的性能
- * 优秀的抗磨损保护

典型物性

测量项目	测量方法	单位		
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	0W30	5W30
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.846	0.856
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	218	220
倾点	ASTM D 97	°C	-42	-42
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	63.9	70.0
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.8	11.9
粘度指数	ASTM D 2270	-	182	167
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	8.5	8.5
低温动力粘度	ASTM D 5293	cP	5619	5906

规格、认证及推荐

* ACEA	C3
* API	SN IN SAE 5W30
* 宝马	LONGLIFE-04
* 奔驰	MB 229.31
* 奔驰	MB 229.51
* 奔驰	MB 229.52 IN SAE 0W30
* 保时捷	C30
* 大众	TL 52195 IN SAE 5W30
* 大众	TL 52545 IN SAE 0W30
* 大众	VW 50400 / 50700

建议用于以下用途

* API	SN IN SAE 0W30
-------	----------------

Reference No.
5122G34SNC3VW504507REV3

Last revised date:
25/8/2025