

油力特 ONE

产品说明书

全合成乘用车机油 (PCMO) 专为现代汽油和轻型柴油车辆而设计。该配方专为满足欧洲 OEM 广泛范围的规格要求而量身定制。此产品与聚 α 烯烃 (PAO) 和高级添加剂混合，具有出色的低温烟灰分散性和卓越的高温沉积物控制性。该油具有天然的高粘度指数和出色的热稳定性，可确保延长发动机使用寿命、出色的磨损保护、提高燃油效率并在低温条件下提供可靠的性能。

优点 / 用途

- * 在各种温度和操作条件下均具有出色的流动性。
- * 提高整体发动机效率和响应能力。
- * 在高温条件下提供卓越保护。
- * 防止生锈和腐蚀。

典型物性

测量项目	测量方法	单位	
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	0W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.844
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	216
倾点	ASTM D 97	°C	-42
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	81.4
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.6
粘度指数	ASTM D 2270	-	189
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	12.0
低温动力粘度	ASTM D 5293	cP	5374

规格、认证及推荐

* API	SQ
* ACEA	A3/B4
* 宝马	LONGLIFE-01
* 福特	WSS-M2C937-A
* 奔驰	229.5
* 奔驰	229.3
* 奔驰	226.5
* 雷诺	0710
* 大众	50200
* 大众	50500

Reference No.
5176G34SQ3B4REV1

Last revised date:
1/27/2026