

油力特 UNIQUE ERA

产品说明

乘用车机油专为提供卓越性能、强大保护和最大化发动机硬件寿命而设计的产品。它是一个全SAPS产品，符合 ACEA A3/B4 和 API SQ 的要求，同时具有广泛OEM规格的覆盖范围。

这款产品经过特别配制，皆可提供出色的抗氧化性能和防止沉淀物的作用，同时提高活塞的清洁度。它为TGDI发动机提供优秀的磨损保护和低速早燃（LSPI）保护。

这款产品非常适合于现代高输出、低排放、机械增压或涡轮增压的DOHC或GDI发动机，这些发动机通常出现在最新的欧洲和日本车型中。

优点 / 用途

- * 在广泛的温度和工作条件下具有超强流动性
- * 提升发动机性能，同时节能
- * 在冷启动时减少摩擦
- * 优异的抗氧化性能，可以防止锈蚀和腐蚀

典型物性

测量项目	测量方法	单位		
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	5W30	5W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.853	0.853
闪点（开口杯）	ASTM D 92	°C	216	220
倾点	ASTM D 97	°C	-39	-39
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	68.2	88.9
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.9	14.7
粘度指数	ASTM D 2270	-	172	174
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	11.6	11.6

规格、认证及推荐

* ACEA	A3/B4
* API	SQ IN SAE 5W40
* 奔驰	MB 229.5
* 奔驰	MB 229.3
* 奔驰	MB 226.5
* 大众	502.00
* 大众	505.00
* 雷诺	0700
* 雷诺	0710

建议用于以下用途

* API	SQ IN SAE 5W30
* PSA	B71 2296 IN SAE 5W40

Reference No.
41625182G3SQA3B4REV2

Last revised date:
11/5/2025