

油力特 CVTF NS-3

产品说明书

油力特 CVTF NS-3

是由高性能合成基础油和精心选配先进的专用添加剂调配而成，包括摩擦改善剂、清洁分散剂、抗氧化剂、粘度指数改良剂、防锈剂和消泡剂等。这款产品是一种性能均衡的多功能自动传输流体，特别设计用来满足现代最新技术的汽车无级变速传动 (Continuously Variable Transmissions) 的要求。

油力特 CVTF NS-3 是一种以金属带作为回流调速机构的汽车无级变速传动装置，这种变速器和普通自动变速器的最大区别是它省去了复杂而又笨重的齿轮组合变速传动，而只用了两组带轮进行变速传动。由于CVT可以实现传动比的连续改变，从而得到传动系与发动机工况的最佳匹配，提高整车的燃油经济性和动力性，改善驾驶员的操纵方便性和乘员的乘坐舒适性，所以它是理想的汽车传动装置。

优点 / 用途

- * 提供卓越的摩擦、抗氧化和热稳定性
- * 超强的抗磨及油膜厚度
- * 优异的剪切稳定性提供稳定的动力
- * 适用于各种密封圈

典型物性

测量项目	测量方法	单位	
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.8496
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	195
倾点	ASTM D 97	°C	-45
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	24.1
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	5.41
粘度指数	ASTM D 2270	-	170
布氏粘度 @-40°C,mPas.s	ASTM D2983	mPa.s	7000
外观	Visual	-	Green/ Neutral

规格、认证及推荐

* AUDI/ VW	P/N G 052 180 (-A2)
* AUDI/ VW	P/N G 052 516 A2
* CHRYSLER FCA	MOPAR CVTF+4 P/N 05191184A
* DAIHATSU	AMMIX CVTF- DFE
* DAIHATSU	AMMIX CVTF- DTC
* DODGE/ JEEP	NS-2
* FCA	CVTF+4 P/N 05191184AA
* GM	CVTF I-GREEN2
* GM	HP-CVT P/N19355873
* GM	P/N 19260800
* HONDA	HCF-2 P/N 08200-HCF2
* HYUNDAI / KIA	SP-CVT 1
* MAZDA	CVTF 3320
* MITSUBISHI	DIAMOND GREEN CVTF-J1
* MITSUBISHI	DIAMOND GREEN CVTF-J4
* NISSAN	NS-1
* NISSAN	NS-2
* NISSAN	NS-3
* RENAULT	ELFMATIC
* SHELL	GREEN 1V
* SUBARU	LINEARTRONIC CVTF
* SUBARU	LINEARTRONIC CV-30; P/N K0425Y0710
* SUBARU	LINEARTRONIC CVTF-II; P/N K0425Y0712
* SUBARU	e-CVTF
* SUBARU	i-CVTF
* SUBARU	HIGH TORQUE P/N K0421Y0700
* SUZUKI	CVT FLUID GREEN 1
* SUZUKI	CVT FLUID GREEN 2
* SUZUKI	CVTF 3320
* SUZUKI	NS-2
* TOYOTA / LEXUS	FE
* TOYOTA / LEXUS	TC

Reference No.
5800G23LONS3REVO

Last revised date:
23/3/2023