

# 油力特 UNICOAT DWF A12

## 产品说明书

这是一种溶剂型水置换液，可形成一层薄薄的蜡状薄膜，提供卓越的防锈和盐雾保护。它的作用是将水从金属表面置换出来，在金属和空气之间形成一道保护屏障。

该产品能留下一层油性涂层，确保在盐雾测试下提供长期保护。它为铁和铝合金部件在储存和运输过程中提供中期保护，特别适合保护不需要厚膜的高度加工精密部件。

该产品可提供约 3 个月的户外保护和长达 4 年的室内储存保护。保护时间取决于天气条件和储存位置。根据要处理的工件的尺寸和类型，建议通过浸涂或刷涂来涂抹产品。薄薄的油膜不会干扰后续的加工操作。

## 优点 / 用途

- \* 水置换型功能。
- \* 薄油涂层，无需后续清除。
- \* 适合用于加工操作之间过渡的工件。
- \* 符合 RoHS 要求。

## 典型物性

测量项目	测量方法	单位	
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.807
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	42
盐雾, 失效时间 (小时)	ASTM D 117	Hrs	96 ~ 112
湿度, 失效时间 (天)	ASTM D 1748	Days	60+
薄膜	Type	-	软
	厚度	-	3.75 微米

Reference No.  
COATS-OUT3M-A12REV1

Last revised date:  
15-09-25