

油力特 GOLD VX

产品说明

全合成乘用车机油采用优质 “Mid SAPS” 乘用车润滑油科技，运用终极活性清洁技术专门配制而成。它混合了高品质聚 α 烯烃 (PAO) 基础油和高科技核心添加剂，符合 ACEA C6 和 VW 50800 / 50900 的要求。它适用于广泛的小型车辆和现代乘用车。

此产品提供高温保护，达到了严格的热分解标准。它可以显著减少在发动机表面附着的积碳，同时保护敏感的废气处理系统。

它还满足大多数顶级西欧发动机 OEM 的要求，支持延长换油间隔和保护废气后处理装置并减少排放。

优点 / 用途

- * 增强燃油经济性，并降低排放
- * 与现代车辆的后处理系统兼容
- * 即使在低粘度下也能防止磨损
- * 含有 PAO，可在非常长的换油间隔内提供超强性能

典型物性

测量项目	测量方法	单位	
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	0W20
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.844
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	214
倾点	ASTM D 97	°C	-42
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	44.9
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	8.4
粘度指数	ASTM D 2270	-	165
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	10
低温动力粘度	ASTM D 5293	cP	5212

规格、认证及推荐

* API	SQ-RC
* ACEA	C5
* ACEA	C6
* ILSAC	GF-7A
* TL	52577-A
* TL	52577-C
* 大众	50800 / 50900

建议用于以下用途

* 中国国家标准 (GB)	11121
* 保时捷	C20

Reference No.
5148G34SQC6REV0

Last revised date:
27/7/2026