

油力特 ECO-ELITE PLUS

产品说明

合成乘用车机油 (PCMO) 提供增强性能的润滑油技术，最大程度地保护最新的汽油发动机。它符合 **API SQ** 的性能等级，并超越了现代发动机排放控制和油耗标准的最严苛要求。在当今注重节能的时代，这款机油的配方也旨在提高引擎的燃油效率。

优点 / 用途

- * 达到美国汽油发动机和TGDI/非TGDI发动机的最高机油标准
- * 提升活塞清洁度和燃油经济性，同时保持油泥控制
- * 降低早燃 (LSPI) 和正时链条磨损的可能性
- * 提升排放系统的耐用性并提高燃油效率

典型物性

测量项目	测量方法	单位				
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	0W20	5W20	5W30	5W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.848	0.860	0.858	0.860
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	218	220	220	218
倾点	ASTM D 97	°C	-39	-36	-36	-36
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	46.7	53.3	67.2	90.0
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	8.8	9.0	11.4	14.5
粘度指数	ASTM D 2270	-	171	151	163	168
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	7.2	7.2	7.2	7.2

典型物性

测量项目	测量方法	单位		
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	10W30	10W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.862	0.863
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	222	228
倾点	ASTM D 97	°C	-36	-36
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	72.4	97.7
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.4	14.7
粘度指数	ASTM D 2270	-	151	156
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	7.2	7.2

规格、认证及推荐

* API	SQ-RC
* ILSAC	GF-7A IN SAE 0W20, 5W20, 5W30, 10W30
* 福特	WSS-M2C962-A1 IN SAE 0W20
* 福特	WSS-M2C960-A1 IN SAE 5W20
* 福特	WSS-M2C961-A1 IN SAE 5W30

Reference No.
5157G23SQGF7REV0

Last revised date:
14/4/2025