

油力特 M5 SONIC 4T

产品说明

全合成摩托车油采用最新润滑技术配制而成，为现代发动机提供最佳保护。采用先进的添加剂，并含有强大的聚 α 烯烃 (PAO)成分。

它符合最高的 API SP 性能标准，并达到了当代发动机对排放控制和油耗管理的严格要求。通过适当的润滑，它可以最大限度地减少发动机内部摩擦，从而提高发动机响应速度和平稳高效的运行，并且提高燃油效率。

优点 / 用途

- * 在广泛的温度范围和工况下均具有超强流动性
- * 保护油泵系统
- * 减少磨损的有害影响
- * 确保发动机平稳和高效的运行

典型物性

测量项目	测量方法	单位	
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	10W50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.858
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	230
倾点	ASTM D 97	°C	-36
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	125
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	18.8
粘度指数	ASTM D 2270	-	170
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	6.8

规格、认证及推荐

- | | |
|--------|-----|
| * API | SP |
| * JASO | MA2 |

Reference No.
6120G34SPMA2M5SONREV1

Last revised date:
13/3/2025