

油力特 M5 XTREME 4T

产品说明书

这款全合成摩托车油采用最新润滑技术配制而成，可为现代发动机提供最佳保护。该产品采用强大的添加剂并含有聚 α 烯烃 (PAO)，符合最高的 API SP 性能标准，并达到了当代发动机对排放控制和油耗管理的严格要求。

本产品旨在提升燃油效率，帮助消费者节省燃油成本。通过确保适当的润滑，本产品可最大程度地减少发动机内部摩擦，从而提升发动机响应速度，确保平稳高效的运行。

优点 / 用途

- * 在广泛的温度和工况条件下均具有超强流动性
- * 保护油泵系统
- * 减少磨损所造成的有害影响
- * 确保发动机平稳和高效的运行

典型物性

测量项目	测量方法	单位				
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	5W40	5W50	10W60	15W50
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.853	0.850	0.859	0.860
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	218	220	236	246
倾点	ASTM D 97	°C	-39	-39	-36	-33
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	85.8	119.6	162.2	122.1
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.0	18.5	24.4	18.5
粘度指数	ASTM D 2270	-	168	174	183	170
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	6.8	6.8	6.8	6.8

建议用于以下用途

- * API SP
- * JASO MA2