

油力特 XTG-Q

产品说明

汽油发动机油采用精选基础油和先进技术添加剂配制而成，可为当今的汽油驱动的汽车提供出色的发动机性能和保护。它符合 API SQ 规范的性能要求，在活塞清洁度、磨损保护、燃油效率和延长发动机寿命方面具有增强的性能。

优点 / 用途

- * 使所有高性能发动机运行更顺畅
- * 提高排放系统的耐久性和燃油效率
- * 提高活塞清洁度，抑制油泥的产生
- * 优秀的抗磨损性能，延长使用寿命

典型物性

测量项目	测量方法	单位	10W30	10W40	15W40	20W50
SAE 粘度等级	SAE J 300	-				
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.868	0.868	0.873	0.879
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	218	220	224	244
倾点	ASTM D 97	°C	-30	-30	-27	-18
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	73.8	101.2	110.0	179.0
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.1	14.8	14.6	19.8
粘度指数	ASTM D 2270	-	141	153	136	127
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	7.2	7.2	7.2	7.2

规格、认证及推荐

- * API SQ-RC IN SAE 10W30 & 10W40
- * API SQ IN SAE 15W40 & 20W50
- * ILSAC GF-7A IN SAE 10W30