

油力特 FISHING OIL (TBN 10)

产品说明

加氢处理型渔用柴油发动机油是一款高品质柴油发动机润滑油，采用加氢处理基础油并结合均衡的添加剂体系配制，可满足多种柴油发动机的润滑与保护需求。该产品尤其适用于在较严苛工况下运行的小型船舶柴油发动机，如渔船、船用辅助设备以及轻型商用设备等应用。

该产品有助于控制积碳和活塞沉积物的生成，并支持机油消耗的控制，同时提供良好的清净和分散性能。其配方具备一定的中和酸性能力，可应对柴油燃烧过程中产生的有害副产物，从而帮助保护发动机部件免受腐蚀性磨损。

优点 / 用途

- * 有助于通过有效控制积碳保持发动机清洁
- * 适用于小型船用柴油发动机并支持稳定性能
- * 具备中和酸性能力以应对腐蚀性燃烧副产物
- * 提供可靠的抗磨保护

典型物性

| 测量项目 | 测量方法 | 单位 | |
|--------------|-------------|---------|---------------|
| SAE 粘度等级 | SAE J 300 | - | SAE 40 |
| 比重 @ 15 °C | ASTM D 4052 | kg/L | 0.891 |
| 闪点 (开口杯) | ASTM D 92 | °C | 246 |
| 倾点 | ASTM D 97 | °C | -9 |
| 运动粘度 @ 40°C | ASTM D 445 | cSt | 136.7 |
| 运动粘度 @ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 14.8 |
| 粘度指数 | ASTM D 2270 | - | 109 |
| 总碱值 | ASTM D 2896 | mgKOH/g | 10.1 |

规格、认证及推荐

- * API CF/SF
- * MIL L-2104C

Reference No.
4160G12CFREVO

Last revised date:
22/1/2026