



油力特 ECO-FLOW

产品说明

全合成乘用车机油专为满足现代发动机技术的严苛使用要求而配制。该产品有助于降低发动机摩擦，在冷启动以及广泛的运行温度范围内支持燃油经济性的提升。

低粘度等级有助于发动机启动时机油的快速流动，支持更快建立油压，提升发动机响应性能，并有助于更快达到理想的工作温度。同时，该产品有助于减少有害沉积物和油泥的形成，从而支持延长发动机的使用寿命。

优点 / 用途

- * 提供可靠的润滑性能以支持发动机稳定运行
- * 提升燃油经济性和燃油使用效率
- * 保持发动机整体清洁并支持良好运行状态
- * 减少发动机磨损并提供基本保护

典型物性

测量项目	测量方法	单位
SAE 粘度等级	SAE J 300	-
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C
倾点	ASTM D 97	°C
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt
粘度指数	ASTM D 2270	-
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g

规格、认证及推荐

- * API SQ-RC
- * JASO GLV-1