

油力特 PLATINUM DRIVE

产品说明

全合成柴油机油专为公路用重负荷应用而设计，并采用有助于燃油经济性的配方技术。该产品结合全合成基础油，具备良好的热稳定性和改进的低温性能，有助于实现更顺畅的冷启动。

它采用先进的防腐蚀、清净及抗氧化添加剂体系，在符合雷诺、曼恩及奔驰等主要主机厂规定的前提下，有助于支持较长的换油周期，并帮助降低整体维护成本。该配方具有较高的总碱值，可有效中和酸性物质，减缓腐蚀风险。优良的清净、分散及抗磨性能有助于保持关键发动机部件清洁，并对缸孔抛光及气缸磨损提供可靠保护。

优点 / 用途

- * 具备良好的热稳定性能
- * 有助于提升冷启动性能
- * 提供先进的清净性能及抗磨保护
- * 高总碱值配方有助于中和酸性物质并支持防腐蚀保护

典型物性

测量项目	测量方法	单位	5W30	10W40
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	5W30	10W40
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.864	0.866
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	220	228
倾点	ASTM D 97	°C	-39	-36
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	69.7	95.6
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.8	14.8
粘度指数	ASTM D 2270	-	165	161
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	15.8	15.9

规格、认证及推荐

	5W30	10W40
* API	CF	CF
* ACEA	E4	E4
* ACEA	-	E7
* 康明斯	CES 20077	-
* 康明斯	-	CES 20072
* 达夫	EXTENDED DRAIN	EXTENDED DRAIN
* 道依茨	DQC IV-18	-
* 道依茨	-	DQC III-18
* 麦克	EO-N	EO-N
* 曼恩	M3277	M3277
* 奔驰	228.5	228.5
* 奔驰	235.27	-
* MTU	CATEGORY 3	CATEGORY 3
* 雷诺	RD-2	RD-2
* 雷诺	RLD	RLD
* 雷诺	RLD-2	RLD-2
* 斯堪尼亚	LDF-3	LDF-3
* 福伊特	CLASS A	-

建议用于以下用途

* ACEA	E7 IN SAE 5W30
* 福伊特	CLASS B IN SAE 5W30

Reference No.
5159G3CFE4E7REV1

Last revised date:
3/27/2026