

# 油力特 PLATINUM DRIVE

## 产品说明

全合成柴油机油专为公路用重负荷应用而设计，并采用有助于燃油经济性的配方技术。该产品结合全合成基础油，具备良好的热稳定性和改进的低温性能，有助于实现更顺畅的冷启动。

它采用先进的防腐蚀、清净及抗氧化添加剂体系，在符合雷诺、曼恩及奔驰等主要主机厂规定的前提下，有助于支持较长的换油周期，并帮助降低整体维护成本。该配方具有较高的总碱值，可有效中和酸性物质，减缓腐蚀风险。优良的清净、分散及抗磨性能有助于保持关键发动机部件清洁，并对缸孔抛光及气缸磨损提供可靠保护。

## 优点 / 用途

- \* 具备良好的热稳定性能
- \* 有助于提升冷启动性能
- \* 提供先进的清净性能及抗磨保护
- \* 高总碱值配方有助于中和酸性物质并支持防腐蚀保护

## 典型物性

测量项目	测量方法	单位	
SAE 粘度等级	SAE J 300	-	<b>5W30</b>
比重 @ 15 °C	ASTM D 4052	kg/L	0.864
闪点 (开口杯)	ASTM D 92	°C	220
倾点	ASTM D 97	°C	-39
运动粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	69.7
运动粘度 @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.8
粘度指数	ASTM D 2270	-	165
总碱值	ASTM D 2896	mgKOH/g	15.8

## 规格、认证及推荐

* API	CF
* ACEA	E4
* 康明斯	CES 20077
* 达夫	EXTENDED DRAIN
* 道依茨	DQC IV-18
* 麦克	EO-N
* 曼恩	M3277
* 奔驰	228.5
* 奔驰	235.27
* MTU	CATEGORY 3
* 雷诺	RXD
* 雷诺	RLD
* 雷诺	RLD-2
* 雷诺	RD-2
* 斯堪尼亚	LDF-3
* 沃尔沃	VDS-3

Reference No.  
5159G3CFE4/E7REV0

Last revised date:  
23/12/2025